

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis (2020/878)

Spausdinimo data: 27.11.2023

Versijos numeris 16 (pakeičia versiją 15)

Peržiūrėta: 27.11.2023

1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

- 1.1 Produkto identifikatorius
- Prekybos ženklas: **SOLL Antigravel, Grey aerosol (SOLL Apsauginė kėbulo danga, pilka)**
- Gaminio numeris: SU G500
- UFI: VGUT-32W7-M001-7NHM
- 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai -
- Medžiagos / mišinio panaudojimas Aerozolinė apsauginė danga
- 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys
- Gamintojas / tiekėjas
UAB HELVINA
Parko g. 96, Ramučiai
LT-54464 Kauno r., Lietuva
Tel: +370 37 308901
Fax: +370 37 308902
- Informacijos šaltinis: info@helvina.lt
- 1.4 Pagalbos telefono numeris: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras:
Tel: +370 5 236 2052 arba +370 687 53378

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

- 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
- Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008



GHS02 liepsna

Aerosol 1 H222-H229 Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.



GHS09 aplinka

Aquatic Chronic 2 H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Dirgina odą.

Eye Irrit. 2 H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

STOT SE 3 H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Asp. Tox. 1 H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

- 2.2 Ženklavimo elementai

- Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.

- Pavojaus piktogramos



GHS02



GHS07



GHS09

- Signalinis žodis Pavojinga

- Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:

Angliavandeniliai, C7-C9, n-alkanai, izeoalkanai, cikliniai (< 0,1 % benzeno)

(Tęsinys 2 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis (2020/878)

Spausdinimo data: 27.11.2023

Versijos numeris 16 (pakeičia versiją 15)

Peržiūrėta: 27.11.2023

Prekybos ženklas: SOLL Antigrauel, Grey aerosol (SOLL Apsauginė kėbulo danga, pilka)

(Puslapio 1 tęsinys)

Etilbenzeno ir ksileno reakcijos masė

butanonas

Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izeoalkanai, cikloalkanai ne daugiau kaip 5 % n-heksanai

· Pavojoingumo frazės

H222-H229 Ypač degus aerolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

H315 Dirgina odą.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· Atsargumo frazės

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P260 Neįkvėpti rūko/garų/aerolio.

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti.

P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.

P302+P352 PATEKUS ANT ODO: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

P403 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

· 2.3 Kiti pavojai**· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**· **PBT:** Nevartotina.· **vPvB:** Nevartotina.**· Endokrininės sistemos ardumų savybių nustatymas**

78-93-3 butanonas

Sąrašas II

*

3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**· 3.2 Mišiniai**· **Aprašymas:** Mišinys**· Pavojoingos sudedamosios medžiagos :**

CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Reg.nr.: 01-2119486944-21	propanas, suskystintas Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	10-<25%
EB numeris: 920-750-0 Reg.nr.: 01-2119473851-33	Angliavandeniliai, C7-C9, n-alkanai, izeoalkanai, cikliniai (< 0,1 % benzeno) Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H336, EUH066	10-<25%
CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 Reg.nr.: 01-2119457290-43	butanonas Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	10-<25%
EB numeris: 905-588-0 Reg.nr.: 01-2119488216-32 01-2119486136-34	Etilbenzeno ir ksileno reakcijos masė Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	2,5-<10%

(Tęsinys 3 psl.)

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis (2020/878)

Spausdinimo data: 27.11.2023

Versijos numeris 16 (pakeičia versiją 15)

Peržiūrėta: 27.11.2023

Prekybos ženklas: SOLL Antigraavel, Grey aerosol (SOLL Apsauginė kėbulo danga, pilka)

(Puslapio 2 tęsinys)

EB numeris: 921-024-6 Reg.nr.: 01-2119475514-35	Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai ne daugiau kaip 5 % n-heksanai Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	2,5-<10%
CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 Reg.nr.: 01-2119457435-35	1-metoksipropan-2-olis Susidedantis iš: 1589-47-5 2-metoksipropanolis (>0,1-<0,3%) Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	2,5-<10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Reg.nr.: 01-2119474691-32	butanas, grynas (1,3 Butadiene <0,1%) Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	2,5-<10%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Reg.nr.: 01-2119485395-27	ir izobutanas Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	1-<2,5%
CAS: 68607-20-5 EB numeris: 939-290-7 Reg.nr.: 01-2119970169-28	Quaternary ammonium compounds, benzyl-C16-C18 (even numbered)-alkyldimethyl, chlorides Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302	≥0,25-<1%
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Reg.nr.: 01-2119457610-43	etanolis Flam. Liq. 2, H225 Konkreiti koncentracijos riba: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 %	0,1-<1%

Papildomos nuorodos

Aerozoliai ir talpyklos su kietuoju purkštuvu, kurių sudėtyje yra medžiagų ar mišinių, klasifikuojamų kaip pavojingi pagal aspiraciją, neturi būti ženklinami pagal tą pavojų.
Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- **Įkvėpus:** Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.
- **Po kontakto su oda:** Iš esmės produktas odos nedingina.
- **Po kontakto su akimis:** Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.
- **Prarijus:** Nesistengti iššaukti vėmimą; nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.
- **4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo medžiagos:

Vandens rūkas
Gesinimo milteliai
Anglies dioksidas
Alkoholiui atsparios putos

Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: Vanduo pilna srove

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Ypatingos saugos priemonės: Uždėti kvėpavimo apsaugos priemonę.

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.

(Tęsinys 4 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis (2020/878)

Spausdinimo data: 27.11.2023

Versijos numeris 16 (pakeičia versiją 15)

Peržiūrėta: 27.11.2023

Prekybos ženklas: SOLL Antigrauel, Grey aerosol (SOLL Apsauginė kėbulo danga, pilka)

(Puslapio 3 tęsinys)

- **6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:**
Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.
Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.
- **6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:**
Garantuoti pakankamą vėdinimą.
Nenuplovinėti vandeniu arba skystomis valymo priemonėmis.
- **6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemonės pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

- **7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.
- **Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogo:**
Nepurkšti ant ugnies ar karštų daiktų.
Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.
Išvengti priemonių elektros krūvio susidarymui išvengti.
Inde - slėgis. Saugoti nuo saulės spindulių ir temperatūros virš 50°C (pvz. kaitrinės lempos). Baigus eksploataciją, taip pat neatidarinėti jėga ir nedeginti.
- **7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**
- **Sandėliavimas:**
- **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:**
Laikyti vėsioje vietoje.
Atkreiptinas dėmesys į slėgiminių indų laikymo tarnybines instrukcijas.
- **Nuorodos dėl laikymo bendrai:** Atkreiptinas dėmesys į slėgiminių indų laikymo tarnybines instrukcijas.
- **Kitos sandėliavimo nuorodos:**
Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje gerai uždarytuose induose.
Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
- **7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

- **8.1 Kontrolės parametrai**

- **Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:**

74-98-6 propanas, suskystintas

AGW (DE)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1800 mg/m ³ , 1000 ppm 4(II);DFG
PEL (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1800 mg/m ³ , 1000 ppm
REL (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1800 mg/m ³ , 1000 ppm
TLV (US)	see Appendix F Minimal oxygen content (D, EX)

78-93-3 butanonas

PRD (LT)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 900 mg/m ³ , 300 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 600 mg/m ³ , 200 ppm
IOELV (EU)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 900 mg/m ³ , 300 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 600 mg/m ³ , 200 ppm
AGW (DE)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 600 mg/m ³ , 200 ppm 1(I);DFG, EU, H, Y
PEL (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 590 mg/m ³ , 200 ppm

(Tęsinys 5 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis (2020/878)

Spausdinimo data: 27.11.2023

Versijos numeris 16 (pakeičia versiją 15)

Peržiūrėta: 27.11.2023

Prekybos ženklas: SOLL Antigrauel, Grey aerosol (SOLL Apsauginė kėbulo danga, pilka)

(Puslapio 4 tęsinys)

REL (US)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 885 mg/m³, 300 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 590 mg/m³, 200 ppm	
TLV (US)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: NIC-150 (300) ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: NIC-75 (200) ppm BEI, NIC-Skin	
107-98-2 1-metoksipropan-2-olis		
PRD (LT)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 300 mg/m³, 75 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 190 mg/m³, 50 ppm O	
IOELV (EU)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 568 mg/m³, 150 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 375 mg/m³, 100 ppm Skin	
AGW (DE)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 370 mg/m³, 100 ppm 2(I);DFG, EU, Y	
REL (US)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 540 mg/m³, 150 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 360 mg/m³, 100 ppm	
TLV (US)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 100 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 50 ppm A4	
106-97-8 butanas, grynas (1,3 Butadiene <0,1%)		
AGW (DE)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 2400 mg/m³, 1000 ppm 4(II);DFG	
REL (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1900 mg/m³, 800 ppm	
TLV (US)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 1000 ppm (EX)	
75-28-5 ir izobutanas		
AGW (LT)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 1600 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 2400 mg/m³, 1000 ppm	
AGW (DE)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 2400 mg/m³, 1000 ppm 4(II);DFG	
TLV (US)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 1000 ppm (EX)	
64-17-5 etanolis		
PRD (LT)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 1900 mg/m³, 1000 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1000 mg/m³, 500 ppm	
AGW (DE)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 380 mg/m³, 200 ppm 4(II);DFG, Y	
PEL (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1900 mg/m³, 1000 ppm	
REL (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1900 mg/m³, 1000 ppm	
TLV (US)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 1000 ppm A3	
· DNEL lygių		
Angliavandeniliai, C7-C9, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai (< 0,1 % benzeno)		
Oralinis(ė)	DNEL Ilgalaikis - sisteminis	699 mg/kg bw/day (Vartotojas)
Dermalinis(ė)	DNEL Ilgalaikis - sisteminis	699 mg/kg bw/day (Vartotojas) 773 mg/kg bw/day (darbininkas)
Inhaliacinis(ė)	DNEL Ilgalaikis - sisteminis	608 mg/m3 (Vartotojas) 2035 mg/m3 (darbininkas)
78-93-3 butanonas		
Oralinis(ė)	DNEL Ilgalaikis - sisteminis	31 mg/kg bw/day (Vartotojas)

(Tęsinys 6 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis (2020/878)

Spausdinimo data: 27.11.2023

Versijos numeris 16 (pakeičia versiją 15)

Peržiūrėta: 27.11.2023

Prekybos ženklas: SOLL Antigraavel, Grey aerosol (SOLL Apsauginė kėbulo danga, pilka)

(Puslapio 5 tęsinys)

Dermalinis(ė)	DNEL Ilgalaikis - sisteminis	412 mg/kg bw/day (Vartotojas) 1161 mg/kg bw/day (darbininkas)
Inhaliacinis(ė)	DNEL Ilgalaikis - sisteminis	106 mg/m3 (Vartotojas) 600 mg/m3 (darbininkas)

Etilbenzeno ir ksileno reakcijos masė

Oralinis(ė)	DNEL Ilgalaikis - sisteminis	1,6 mg/kg bw/day (Vartotojas)
Dermalinis(ė)	DNEL Ilgalaikis - sisteminis	108 mg/kg bw/day (Vartotojas) 180 mg/kg bw/day (darbininkas)
Inhaliacinis(ė)	DNEL Ūmus-sisteminis	174 mg/m3 (Vartotojas) 289 mg/m3 (darbininkas)
	DNEL Ūmus-vietinis	289 mg/m3 (darbininkas)
	DNEL Ilgalaikis - sisteminis	14,8 mg/m3 (Vartotojas) 77 mg/m3 (darbininkas)
	DNEL Ilgalaikis - vietinis	174 mg/m3 (Vartotojas) 221 mg/m3 (darbininkas)

Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai ne daugiau kaip 5 % n-heksanai

Oralinis(ė)	DNEL Ilgalaikis - sisteminis	1301 mg/kg bw/day (Vartotojas)
Dermalinis(ė)	DNEL Ilgalaikis - sisteminis	1377 mg/kg bw/day (Vartotojas)
Inhaliacinis(ė)	DNEL Ilgalaikis - sisteminis	1131 mg/m3 (Vartotojas) 5306 mg/m3 (darbininkas)

107-98-2 1-metoksipropan-2-olis

Oralinis(ė)	DNEL Ilgalaikis - sisteminis	3,3 mg/kg bw/day (Vartotojas)
Dermalinis(ė)	DNEL Ilgalaikis - sisteminis	18,1 mg/kg bw/day (Vartotojas) 50,6 mg/kg bw/day (darbininkas)
Inhaliacinis(ė)	DNEL Ūmus-vietinis	553,5 mg/m3 (darbininkas)
	DNEL Ilgalaikis - sisteminis	43,9 mg/m3 (Vartotojas) 369 mg/m3 (darbininkas)

· PNEC lygių

Etilbenzeno ir ksileno reakcijos masė

PNEC Gėlas vanduo	0,327 mg/l (Neatrasti)
PNEC Jūrų vanduo	0,327 mg/l (Neatrasti)
PNEC Gėlo vandens nuosėdos	12,64 mg/l(dry weight) (Neatrasti)
PNEC Dirvožemis	2,31 mg/kg (Neatrasti)
PNEC Nuotekų valymo įrenginiai	6,58 mg/l (Neatrasti)
PNEC Jūros vandens nuosėdos	12,64 mg/l(dry weight) (Neatrasti)

107-98-2 1-metoksipropan-2-olis

PNEC Gėlas vanduo	10 mg/l (Neatrasti)
PNEC Gėlo vandens nuosėdos	41,6 mg/l(dry weight) (Neatrasti)
PNEC Dirvožemis	2,47 mg/kg (Neatrasti)

(Tęsinys 7 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis (2020/878)

Spausdinimo data: 27.11.2023

Versijos numeris 16 (pakeičia versiją 15)

Peržiūrėta: 27.11.2023

Prekybos ženklas: SOLL Antigraavel, Grey aerosol (SOLL Apsauginė kėbulo danga, pilka)

(Puslapio 6 tęsinys)

· Sudedamosios dalys su biologinių ribinių verčių:

78-93-3 butanonas

BGW (DE)	2 mg/l Untersuchungsmaterial: Urin Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: 2-Butanon
BEI (US)	2 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Methyl ethyl ketone (nonspecific)

107-98-2 1-metoksipropan-2-olis

BGW (DE)	15 mg/l Untersuchungsmaterial: Urin Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: 1-Methoxypropan-2-ol
----------	---

· Papildomos ekspozicijos vertės, esant galimiems pavojams perdirbimo metu:

110-54-3 heksanas

PRD (LT)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 72 mg/m ³ , 20 ppm R
IOELV (EU)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 72 mg/m ³ , 20 ppm
AGW (DE)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 180 mg/m ³ , 50 ppm 8(II);DFG, EU, Y
PEL (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1800 mg/m ³ , 500 ppm
REL (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 180 mg/m ³ , 50 ppm
TLV (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 50 ppm Skin; BEI

· Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

· 8.2 Poveikio kontrolės priemonės

· Atitinkamos techninio valdymo priemonės Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.

· Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

· Bendrosios saugos ir higienos priemonės:

Prieš pertrauką ir baigus darbą nusiplauti rankas.

Bendroji ventiliacija

· Kvėpavimo apsauga

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugą.

Filter A2/P2

· Rankų apsauga

Dėvėti pirštines, apsaugos nuo cheminių medžiagų pagal EN 374

Tirpikliams atsparios pirštinės

Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laiką.

· Pirštinių medžiaga

Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.

Nitrilo kaučiukas

Rekomenduojamas medžiagos storis: $\geq 0,5$ mm

· Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis

Nuolat kreipkitės, mes rekomenduojame pirštines su proveržio laikas ne mažiau kaip 240 minučių, pirmenybė teikiama proveržio metu didesnis kaip 480 min. Trumpalaikių arba splash guard mes rekomenduojame tos pačios. Mes žinome, kad tinkamas pirštines, kurios siūlo ši apsauga gali būti neprieinamos. Tokiu atveju trumpesnis proveržio metu yra priimtinas tiek, kiek procedūros, reglamentuojančios priežiūra ir laiku pakeisti jų būtų laikomasi. Storis pirštinės nėra gera priemonė pasipriešinimo pirštinės nuo cheminių medžiagų, nes tai priklauso nuo tikslios sudėties medžiaga, iš kurios pirštines.

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

(Tęsinys 8 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis (2020/878)

Spausdinimo data: 27.11.2023

Versijos numeris 16 (pakeičia versiją 15)

Peržiūrėta: 27.11.2023

Prekybos ženklas: SOLL Antigrauel, Grey aerosol (SOLL Apsauginė kėbulo danga, pilka)

(Puslapio 7 tęsinys)

- Akių ir (arba) veido apsauga
- Apsauginiai akiniai (EN-166)



Tampriai prisipaudžiantys akiniai

- Kūno apsauga:
Naudoti apsauginį kostiumą. (EN-13034/6)
Rekomenduojama naudoti visą odą, dengiančią antistatinius, cheminiams ir aliejams atsparius drabužius bei apsauginius batus. (EN 1149; EN340< ISO 13688; EN 13034-6).
- Poveikio aplinkai kontrolės priemonės Naudokite tinkamą konteinerį, kad išvengtumėte aplinkos užteršimo.

9. SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

- Bendra informacija
- Fizinė būseną Aerosolis
- Spalva: Pilka(s)
- Kvapas: Būdinga(s)
- Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.
- Lydymosi ir stingimo temperatūra Nenustatyta
- Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas -44,5 °C (-48,1 °F)
- Degumas Nevartotina.
- Viršutinė ir apatinė sprogo ribos
- Žemutinė: 0,7 Vol %
- Viršutinė 20 Vol %
- Plūpsnio temperatūra: -97 °C (-142,6 °F)
- Savaiminio užsidegimo temperatūra: >200 °C (>392 °F)
- Skilimo temperatūra: Nenustatyta.
- pH Mišinys yra nepoliarinis arba aprotoninis.
- Klampa:
- Kinematinė klampa ≤ 20,5 mm²/s, 40 °C (L)
- Dinaminis: Nenustatyta.
- Tirpumas
- vandeniui: Nemašytina(s) arba mažai maišytina(s).
- Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (logaritminė vertė) Nenustatyta.
- Garų slėgis esant 20 °C (68 °F): 4900 hPa (3675,3 mm Hg)
- Tankis ir (arba) santykinis tankis
- Tankis esant 20 °C (68 °F): 0,79 g/cm³ (6,593 lbs/gal)
- Santykinis tankis: Nenustatyta.
- Garų tankis Nenustatyta.

· 9.2 Kita informacija

- Forma: Aerosolis
- Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei saugumui
- Uždegimo temperatūra: Produktas savaime neužsidega.
- Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Produktas nekelia sprogo pavojaus, tačiau įmanomas sprogių garų/oro mišinių susidarymas.
- Organiniai tirpikliai: 68,8 %
- Kietųjų dalelių kiekis: 30,2 %
- Garavimo greitis: Nevartotina.

- Informacija apie fizinių pavojų klases
- Sprogstamosios medžiagos atkrenta

(Tęsinys 9 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis (2020/878)

Spausdinimo data: 27.11.2023

Versijos numeris 16 (pakeičia versiją 15)

Peržiūrėta: 27.11.2023

Prekybos ženklas: SOLL Antigrauel, Grey aerosol (SOLL Apsauginė kėbulo danga, pilka)

(Puslapio 8 tęsinys)

· Degiosios dujos	atkrenta
· Aerozoliai	Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
· Oksiduojančiosios dujos	atkrenta
· Suslėgtosios dujos	atkrenta
· Degieji skysčiai	atkrenta
· Degios kietos medžiagos	atkrenta
· Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai	atkrenta
· Piroforiniai skysčiai	atkrenta
· Piroforinės kietosios medžiagos	atkrenta
· Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai	atkrenta
· Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu	atkrenta
· Oksiduojantieji skysčiai	atkrenta
· Oksiduojančiosios kietosios medžiagos	atkrenta
· Organiniai peroksidai	atkrenta
· Metalų koroziją sukeliančios medžiagos	atkrenta
· Desensibilizuoti sprogmensys	atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

- 10.1 Reaktyvumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.2 Cheminis stabilumas
- Terminis irimas / vengtinės sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
- 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
- 10.4 Vengtinės sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

- 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
- Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

Angliavandeniliai, C7-C9, n-alkanai, izealkanai, cikliniai (< 0,1 % benzeno)

Oralinis(ė)	LD50	>5000 mg/kg (Žiurkė)
	LD50	>8 ml/kg (Žiurkė)
Dermalinis(ė)	LD50	>3100 mg/kg (Žiurkė)
Inhaliacinis(ė)	LC50 (4h)	>23,3 mg/l (Žiurkė)

78-93-3 butanonas

Oralinis(ė)	LD50	>2193 mg/kg (Žiurkė)
Dermalinis(ė)	LD50	>5000 mg/kg (Triušis)
		5000 mg/kg (Triušis)
Inhaliacinis(ė)	LC50 (4h)	34 mg/l (Žiurkė)

Etilbenzeno ir ksileno reakcijos masė

Oralinis(ė)	LD50	3523 mg/kg (Žiurkė)
Dermalinis(ė)	LD50	12126 mg/kg (Triušis)
Inhaliacinis(ė)	LC50 (4h)	29000 mg/l (Žiurkė)

Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izealkanai, cikloalkanai ne daugiau kaip 5 % n-heksanai

Oralinis(ė)	LD50	>2000 mg/kg (Žiurkė)
Dermalinis(ė)	LD50	>2000 mg/kg (Žiurkė)

(Tęsinys 10 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis (2020/878)

Spausdinimo data: 27.11.2023

Versijos numeris 16 (pakeičia versiją 15)

Peržiūrėta: 27.11.2023

Prekybos ženklas: SOLL Antigrauel, Grey aerosol (SOLL Apsauginė kėbulo danga, pilka)

(Puslapio 9 tęsinys)

Inhaliacinis(ė)	LC50 (4h)	20 mg/l (Žiurkė)
107-98-2 1-metoksipropan-2-olis		
Oralinis(ė)	LD50	4016 mg/kg (Žiurkė)
Dermalinis(ė)	LD50	>2000 mg/kg (Žiurkė)
Inhaliacinis(ė)	LC50 (4h)	28,8 mg/l (Žiurkė)
	LC50 (6h)	27596 mg/m3 (Žiurkė)

- **Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas** Dirgina odą.
- **Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas** Sukelia smarkų akių dirginimą.
- **Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Kancerogeniškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Toksiškumas reprodukcijai** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **STOT (vienkartinis poveikis)** Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- **STOT (kartotinis poveikis)** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Aspiracijos pavojus** Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
- **11.2 Informacija apie kitus pavojus**

· Endokrininės sistemos ardamosios savybės

78-93-3 butanonas

Sąrašas II

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Vandeninis toksiškumas:

Angliavandeniliai, C7-C9, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai (< 0,1 % benzeno)

NOELR (72h)	10 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50 (48h)	3 mg/l (Daphnia magna)
EL50 (72h)	10-30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)	>13,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
NOEC (21 days)	0,17 mg/l (Daphnia magna)
LOEC (21 days)	0,32 mg/l (Daphnia magna)

78-93-3 butanonas

LC50 (96h)	2993 mg/l (Pimephales promelas)
EC50 (48h)	308 mg/l (Daphnia magna)

Etilbenzeno ir ksileno reakcijos masė

NOEC	1,3 mg/l (Žuvis)
NOEC (7 days)	0,96 mg/l (Daphnia magna)
NOEC (72h)	0,44 mg/l (Algae)
NOEC (28 days)	16 mg/l (Bakterijos)
LC50 (96h)	8,9-16,4 mg/l (Pimephales promelas)
EC50 (48h)	3,2-9,5 mg/l (Daphnia magna)

Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai ne daugiau kaip 5 % n-heksanai

NOELR (21d)	1 mg/l (Daphnia magna)
NOELR (28d)	2,04 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EL50 (48h)	3 mg/l (Daphnia magna)
LL50 (96h)	11,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

107-98-2 1-metoksipropan-2-olis

LC50 (96h) (statiška(s))	6812 mg/l (Leuciscus idus)
	>1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (Fish, Acute Toxicity Test)

(Tęsinys 11 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis (2020/878)

Spausdinimo data: 27.11.2023

Versijos numeris 16 (pakeičia versiją 15)

Peržiūrėta: 27.11.2023

Prekybos ženklas: SOLL Antigrauel, Grey aerosol (SOLL Apsauginė kėbulo danga, pilka)

(Puslapio 10 tęsinys)

EC50 (48h)	20800 mg/l (Pimephales promelas)
LC50 (48h) (statiška(s))	23300 mg/l (Daphnia magna)
	21100-25900 mg/l (Daphnia magna)

- **12.2 Patvarumas ir skaidumas** biologiškai degraduoja nelengvai
- **12.3 Bioakumuliacijos potencialas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.4 Judumas dirvožemyje** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**
- **PBT:** Nevartotina.
- **vPvB:** Nevartotina.
- **12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės**
Duomenys apie endokrininę sistemą ardančias savybes pateikti 11 skirsnyje.
- **12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis**
- **Pastaba:** Kenksminga(s) žuvisms.
- **Kitos ekologinės nuorodos:**
- **Bendrosios nuorodos:**
Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį
Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją.
Net ir nedideliams kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.
kenksmingas vandens organizmams

13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

- **13.1 Atliekų apdorojimo metodai**
- **Rekomendacija:** Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· Europos atliekų katalogas

HP3	Degiosios
HP4	Dirginančios - dirgina odą ir pažeidžia akis
HP14	Ekotoksiškos

- **Nevalytos pakuotės:**
- **Rekomendacija:** Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

- **14.1 JT numeris ar ID numeris**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** UN1950
- **14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas**
- **ADR, ADN** UN1950 AEROZOLIAI, PAVOJINGA APLINKAI
- **IMDG** AEROSOLS
- **IATA** AEROSOLS, flammable

· 14.3 Vežimo pavojo klasė (-s)

· ADR



- **klasė** 2 5F Dujos
- **Pavojo etiketė** 2.1

(Tęsinys 12 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis (2020/878)

Spausdinimo data: 27.11.2023

Versijos numeris 16 (pakeičia versiją 15)

Peržiūrėta: 27.11.2023

Prekybos ženklas: SOLL Antigraavel, Grey aerosol (SOLL Apsauginė kėbulo danga, pilka)

(Puslapis 11 tęsinys)

· ADN

· AND/R klasė

2 5F

· IMDG, IATA



· Class

2.1 Dujos

· Label

2.1

· 14.4 Pakuotės grupė

· ADR, IMDG, IATA

atkrenta

· 14.5 Pavojus aplinkai:

· Marine pollutant:

Ne

· Ypatingas ženklinimas (ADR):

Simbolis (žuvis ir medis)

· 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Atsargiai: Dujos

· Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio kodas):

-

· EMS numeris:

F-D,S-U

· Stowage Code

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

· Segregation Code

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės

Nevartotina.

· Transportavimas/kitos nuorodos:

· ADR

· Nekontrliuojami kiekiai (EQ)

Kodas: E0

Neleidžiama vežti kaip nekontroliuojamo kiekio

· Tunelio apribojimo kodas:

D

· IMDG

· Limited quantities (LQ)

1L

· Excepted quantities (EQ)

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· UN "Model Regulation":

UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1, PAVOJINGA APLINKAI

LT

(Tęsinys 13 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis (2020/878)

Spausdinimo data: 27.11.2023

Versijos numeris 16 (pakeičia versiją 15)

Peržiūrėta: 27.11.2023

Prekybos ženklas: SOLL Antigraavel, Grey aerosol (SOLL Apsauginė kėbulo danga, pilka)

(Puslapio 12 tęsinys)

*

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

- 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
- Direktyva 2012/18/ES
- Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- Seveso kategorija
P3a DEGIJAI AEROZOLIAI
E2 Pavojinga vandens aplinkai
- Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus 150 t
- Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus 500 t
- REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3

- Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

- I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)

78-93-3 butanonas

3

- Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisyklės

78-93-3 butanonas

3

- 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

*

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniais teisiniais santykiams.

- Svarbios frazės

- H220 Ypač degios dujos.
- H225 Labai degūs skystis ir garai.
- H226 Degūs skystis ir garai.
- H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.
- H302 Kenksminga prarijus.
- H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
- H312 Kenksminga susilietus su oda.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- H315 Dirgina odą.
- H318 Smarkiai pažeidžia akis.
- H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
- H332 Kenksminga įkvėpus.
- H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
- H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
- H400 Labai toksiška vandens organizmams.
- H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiovimą arba skilinėjimą.

(Tęsinys 14 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis (2020/878)

Spausdinimo data: 27.11.2023

Versijos numeris 16 (pakeičia versiją 15)

Peržiūrėta: 27.11.2023

Prekybos ženklas: SOLL AntigraVel, Grey aerosol (SOLL Apsauginė kėbulo dangą, pilka)

(Puslapio 13 tęsinys)

· **Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**

Fizinės ir cheminės savybės: klasifikacija grindžiama išbandytų mišinių rezultatais. Pavojai sveikatai, pavojai aplinkai: mišinių klasifikavimo metodas pagal mišinio sudedamąsias dalis (suminė formulė).

· **Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:** Research & Development

· **Asmuo kontaktams :** info@helvina.lt

· **Ankstesnės versijos data:** 24.11.2023

· **Ankstesnės versijos numeris:** 15

· **Santrumpos ir akronimai:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Ūmaus toksiškumo įverčiai)

Flam. Gas 1A: Degiosios dujos – 1A kategorija

Aerosol 1: Aerosoliai – 1 kategorija

Press. Gas (Comp.): Slėgio veikiamos dujos – Suslėgtosios dujos

Flam. Liq. 2: Degieji skysčiai – 2 kategorija

Flam. Liq. 3: Degieji skysčiai – 3 kategorija

Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas – 4 kategorija

Skin Corr. 1B: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 1B kategorija

Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija

Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija

Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija

STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienartinis poveikis) – 3 kategorija

STOT RE 2: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) – 2 kategorija

Asp. Tox. 1: Plaučių pakenkimo pavojus prarijus – 1 kategorija

Aquatic Acute 1: Pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija

Aquatic Chronic 1: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija

Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 2 kategorija